

Afdichtingsband

DB 150

Randstrook voor de naadloze permanente afdichting van binnen- en buitenhoeken

TOEPASSING:

- ▶ Geschikt voor afdichten met vloeibare afdichting codex AX 10
- ▶ Geschikt voor afdichten met afdichtings- en ontkoppelingsbaan codex Hydrostop
- ▶ Op 2-K Flex-afdichtingsmortel codex AX 220

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)



GESCHIKT VOOR AFDICHTEN MET:

- ▶ Vloeibare afdichting codex AX 10
- ▶ Afdichtings- en ontkoppelingsbaan codex Hydrostop
- ▶ 1-comp. Flex-afdichtingsmortel codex NC 210

Speciaal geschikt voor het doorvoeren van de afdichting in de buurt van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen en bij het maken van dichte aansluitingen bij hout-, raam- en gevelwerkzaamheden. Voor wanden en vloeren binnen en buiten.

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Randstrook voor de naadloze permanente afdichting van binnen- en buitenhoeken.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	rol van 0,15 x 12 m rol van 0,15 x 100 m
Kleur	wit
Bewegingsopname	Voegbreedtes tot max. 10 mm

TOEPASSING:

1. Om een zekere afdichting te krijgen, een dunne laag aanbrengen op het op maat gemaakte codex afdichtingsproduct.
2. Vormdelen, banden of manchetten inleggen in de verse afdichtingslaag en zonder plooiën aandrukken.
3. In de buurt van hoeken (randstroken van schuimstof) moet het codex DB 150 losjes erop liggen om bewegingen en vervormingen te kunnen opnemen.
4. Bij aansluitvoegen tussen wand-, vloer- en bedekkingsvelden codex afdichtingsband in lussen (iets ruimer) inbouwen.
5. Bij het aanbrengen van de codex afdichting worden de afdichtingsbanden / afdichtingsmanchetten over het hele vlak uitgevlakt en gaan zo deel uitmaken van de afdichting.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Gebruik de juiste codex producten om een zekere afdichting te verkrijgen, neem hierbij de actuele codex productinformatie in acht.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.