

Afdichtingsband

CODEx DB 140 SLIM

Afdichtingsband met dubbelzijdig vlies voor samengestelde afdichtingen binnen en buiten

TOEPASSING:

Voor het professioneel afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij de uitvoering van waterdichte afdichtingen onder keramische tegels en platen en natuursteenbekledingen in combinatie met codex samengestelde afdichtingen. Voor met vocht belaste bouwdelen op wanden en vloeren binnen.

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

Waterdichtingsystemen met:

- ▶ codex AX 10, vloeibare waterdichting
- ▶ codex NC 210, 1-comp. flex-afdichtingsmortel
- ▶ codex AX 220, 2-comp. flexibele afdichtingsmortel
- ▶ codex AX 230, 1-comp. flex afdichtingsmortel
- ▶ codex Epo 2000, reactieve afdichting
- ▶ codex Hydrostop, afdichtings- en ontkoppelingsbaan



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Waterdicht en chemicaliënbestendig
- ▶ Hitte en vorstbestendig
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Gemakkelijk te snijden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	rol
Verpakking	50 m
Verzendenheid/doos	1 rol
Houdbaarheid	36 Maanden
Kleur	lichtgrijs
Breedte	120 mm
Dikte	ca. 0,5 mm
Lengte rol	50 m



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet worden voorbehandeld volgens de specificaties van het codexafdichtingssysteem dat voor de afdichting wordt gebruikt. Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codexproducten.

TOEPASSING:

1. Gebruik voor het vastkleven van de afdichtingsband het geschikte codex afdichtingsproduct of codex SK 100, bestemd voor latere afdichting. Breng een dunne laag hiervan aan op de ondergrond.
2. Plaats codex DB 140 Slim en de binnen- en buitenhoeken in de verse lijmlaag en druk aan zonder te plooiën.
3. Bij de aansluiting wand/vloer, ter hoogte van de schuimrandstrook, moeten de codex DB 140 Slim en de binnen- en buitenhoeken losjes liggen om beweging en vervorming op te vangen.
4. Bij het vervolgens aanbrengen van de codex afdichting moeten de afdichtingsbanden en afdichtingshoeken over het gehele oppervlak in de afdichting worden ingebed.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Droog bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht.
- Bij het gebruik van de genoemde codex afdichtingsproducten moet de actuele productinformatie van de betreffende codex afdichting in acht worden genomen.

KWALITEITS- & MILIEUKENMERKEN

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.