

Afdichtingsband

AFDICHTINGSBAND

Afdichtingsband voor afdichtings- en bewegingsvoegen in samengestelde afdichtingen

TOEPASSING:

Speciaal geschikt voor het doorvoeren van de afdichting in de buurt van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen en bij het maken van dichte aansluitingen bij hout-, raam- en gevelwerkzaamheden. Voor wanden en vloeren binnen en buiten. Formaat: 12 cm x 50 m, met teruglopende meterschaal voor de bepaling van de resterende lengte van de rol.

GESCHIKT VOOR:

Afdichten met:

- ▶ Alle vochtbelastingklassen
- ▶ codex AX 10, vloeibare waterdichting
- ▶ codex NC 210, 1-comp. flex-afdichtingsmortel
- ▶ codex AX 220, 2-comp. flexibele afdichtingsmortel
- ▶ codex AX 230, 1-comp. flex afdichtingsmortel
- ▶ codex Epo 2000, reactieve afdichting
- ▶ codex Hydrostop, afdichtings- en ontkoppelingsbaan

**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

Elastische rubber vormstukken met randstroken voorzien van vliesweefsel voor de naadloze permanente afdichting van binnen- en buitenhoeken overeenkomstig het informatieblad „Aanwijzingen voor de uitvoering van samengestelde afdichtingen met bekledingen en bedekkingen van tegels en platen voor binnen en buiten”.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Karton
Verzendenheid/doos	1 rol
Houdbaarheid	36
Kleur	groen
Breedte	12 cm
Dikte	ca. 0,7
Lengte rol	50 m



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet voorbehandeld worden volgens de specificaties van het codex afdichtingssysteem dat gebruikt wordt voor het waterdicht maken.

Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codex producten

TOEPASSING:

1. Om de afdichting te verzekeren bij het plaatsen van vormdelen, een dunne laag aanbrengen op de ondergrond van een aangepast codex afdichtingsproduct voorzien.
2. Vormdelen, banden of manchetten inleggen in de verse afdichtingslaag en zonder plooiën aandrukken.
3. In de buurt van hoeken (randstroken van schuimstof) moet de codex afdichtingsband losjes erop liggen om bewegingen en vervormingen te kunnen opnemen.
4. Bij aansluitvoegen tussen wand-, vloer- en vloerbedekkingsvelden codex afdichtingsband losjes inbouwen.
5. Bij het vervolgens aanbrengen van de codex afdichting moeten de afdichtingsbanden en afdichtingshoeken over het gehele oppervlak in de afdichting worden ingebed.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Bij het gebruik van de genoemde codex samengestelde afdichtingsproducten moet de actuele codex productinformatie in acht worden genomen.

KWALITEITS- & MILIEUKENMERKEN

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.