

Afdichtingsmanchet

AFDICHTINGSMANCHET VLOER

Afdichtmanchet voor het afdichten van vloerbekleding met codex samengestelde afdichtingen

TOEPASSING:

Afdichtingsmanchet voor het professioneel afdichten van vloerafvoeren bij de uitvoering van waterdichte composietafdichtingen onder keramische tegels en platen en natuursteenbekledingen in combinatie met codex composietafdichtingen.

Voor vochtspannende componenten op wanden en vloeren binnen en buiten.

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)



GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

- Samengestelde waterdichtingssystemen met:
 - codex AX 10, vloeibare waterdichting
 - codex NC 210, 1-comp. flex-afdichtingsmortel
 - codex AX 220, 2-comp. flexibele afdichtingsmortel
 - codex AX 230, 1-comp. flex afdichtingsmortel
 - codex Epo 2000, reactieve afdichting
 - codex Hydrostop, afdichtings- en ontkoppelingsbaan
- Vloerafvoeren met
 - klemflesje
 - schroefflens
 - kleefflens

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verzendenheid/doos	10 stuks
Houdbaarheid	36
Kleur	groen
Lengte	42,5 cm
Breedte	42,5 cm



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet worden voorbehandeld volgens de specificaties van het codexafdichtingssysteem dat voor de afdichting wordt gebruikt.

De installatiehandleiding van de betreffende afvoerfabrikant moet vóór de installatie worden gecontroleerd en opgevolgd.

Neem de productinformatiebladen van de gebruikte codexproducten in acht.

TOEPASSING:

1. Voor het verlijmen van de afdichtingsmanchet moet de voor de latere afdichting voorziene codexafdichting worden gebruikt. Breng een dunne laag aan op de ondergrond.
2. Steek de codex afdichtmanchetten in de nieuwe afdichtingslaag en druk ze kreukvrij aan.
3. Bij toepassing van de codex Waterproofing moeten de afdichtingshoeken volledig opnieuw worden bewerkt en in de afdichting worden ingebed.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Droog bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht.
- Bij het gebruik van de genoemde codex afdichtingsproducten moet de actuele productinformatie van de betreffende codex afdichting in acht worden genomen.

KWALITEITS- & MILIEUKENMERKEN

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.