

Flex-voegmortel

CODEX BRILLANT FLEX BASIC

Waterafstotende, flexibele voegmortel voor voegbreedtes van 3 – 20 mm



codex Brilliant Flex Basic is een snel uithardende, flexibele, met kunststof verrijkte cementvoegmortel voor het voegen van keramische wand- en vloertegels en verkleuringsresistent natuursteen. Hij heeft een gesloten voegoppervlak en waterafstotende eigenschappen.

Cementgebonden voegmortels, zoals codex Brilliant Flex Basic, zijn in principe zuurgevoelig en moeten daarom worden gereinigd met neutrale of alkalische reinigingsmiddelen (concentraat met een pH-waarde $\geq 7,5$ - 12). Bij een eenmalige eindschoonmaak is ook gebruik van reinigingsmiddelen met een pH-waarde $< 7,5$ mogelijk. De aanwijzingen met betrekking tot de verdunningsgraad en inwerktijd van de reinigingsmiddelfabrikant moeten altijd in acht worden genomen.

Als er in de technische specificaties van het reinigingsmiddel beperkingen staan zoals bijvoorbeeld „niet geschikt voor marmer en kalksteen“, gaat het meestal om zure reinigingsmiddelen die niet mogen worden gebruikt. Geschikte neutrale of milde alkalische reinigingsmiddelen worden door de industrie aangeboden voor alle soorten vervuiling en kunnen zonder bezwaar worden gebruikt op cementgebonden voegen. De concentratie van het gebruikte reinigingsmiddel moet worden aangepast aan de mate van vervuiling. De verdunde reinigungsoplossing wordt over de vloerbedekking verdeeld, waarbij erop moet worden gelet dat de reinigungsoplossing niet opdroogt. Het losgekomen vuil moet na een passende inwerktijd op geschikte wijze worden verwijderd en het oppervlak moet met voldoende schoon water worden nagespoeld om eventueel aanwezige reinigungsmiddelresten te neutraliseren. Afhankelijk van de aard, frequentie en intensiteit van de reiniging kunnen in de loop van de tijd, met name bij lichte kleuren, kleurveranderingen niet worden uitgesloten.

Belangrijk:

Voer altijd eerst een proefreiniging uit op een onopvallende plek voordat u een groot oppervlak gaat reinigen. Hierbij moet u zich strikt houden aan de reinigungs- en onderhoudsinstructies van de vloerfabrikant en de fabrikant van het reinigungsmiddel. Deze informatie is gebaseerd op onze ervaringen en zorgvuldig onderzoek. De verscheidenheid aan gebruikte materialen en de verschillende omstandigheden op de bouwplaats en tijdens de verwerking kunnen door ons echter niet in detail worden gecontroleerd of beïnvloed. De kwaliteit van uw werk hangt daarom af van de vakkundige beoordeling van de bouwplaats en het productgebruik door u. Met het verschijnen van deze reinigungs-aanbeveling verliezen alle voorgaande reinigungs-aanbevelingen hun geldigheid.

10.2026