

Zwaar belastbare cement-voegmortel

CODEX RESIST

Mechanisch resistente , snel hardende cement voegmortel voor voegen van 2 tot 20 mm



codex Resist heeft dankzij de speciale bindmiddelbasis een zeer dichte mortelstructuur, wat resulteert in een lage wateropname en een hoge slijtvastheid. Hierdoor is codex Resist bestand tegen bijvoorbeeld de belasting van hogedrukreinigers en vertoont het in vergelijking met conventionele cementgebonden voegmortels een verhoogde weerstand tegen een groot aantal chemicaliën.

Cementgebonden voegmortels, zoals codex Resist, zijn in principe zuurgevoelig en moeten daarom worden gereinigd met neutrale of alkalische reinigingsmiddelen (concentraat met een pH-waarde $\geq 7,5 - 12$). Als er in de technische specificaties van het reinigingsmiddel beperkingen staan zoals bijvoorbeeld: "niet geschikt voor marmer en kalksteen", gaat het meestal om zure reinigingsmiddelen die niet mogen worden gebruikt.

Geschikte neutrale of milde alkalische reinigingsmiddelen worden door de industrie aangeboden voor alle soorten vervuiling en kunnen zonder bezwaar worden gebruikt op cementgebonden voegen. De concentratie van het gebruikte reinigingsmiddel moet worden aangepast aan de mate van vervuiling.

De verdunde reinigungsoplossing wordt over de vloerbedekking verdeeld, waarbij erop moet worden gelet dat de reinigungsoplossing niet opdroogt. Het losgekomen vuil moet na een passende inwerktijd op geschikte wijze worden verwijderd en het oppervlak moet met voldoende schoon water worden nagespoeld om eventueel aanwezige reinigungs middelresten te neutraliseren. Afhankelijk van de aard, de frequentie en de intensiteit van het schoonmaken kunnen kleurveranderingen in de loop van de tijd niet worden uitgesloten, met name bij lichte kleuren.

Belangrijk:

Voer in principe altijd een reinigingstest uit op een onopvallende plaats voordat u begint met grootschalige reiniging. Daarbij moeten de reinigungs- en onderhoudsinstructies van zowel de fabrikant van de vloerbedekking als de fabrikant van het reinigungs middel strikt in acht worden genomen.

Deze gegevens zijn gebaseerd op onze ervaringen en zorgvuldige onderzoeken. Vanwege de verscheidenheid aan gebruikte materialen en de uiteenlopende omstandigheden op de bouwplaats en tijdens de verwerking, kunnen wij deze echter niet afzonderlijk controleren of beïnvloeden. De kwaliteit van uw werk hangt daarom af van uw eigen vakkundige beoordeling van de situatie ter plaatse en het juiste gebruik van het product. Met het verschijnen van dit reinigungs advies komen alle voorgaande reinigungs adviezen te vervallen.

10.2026