

3-componenten design epoxy-mortel

CODEX X-FUSION

Gekleurde epoxyhars voeg- en lijmmortel



codex X-Fusion is een gekleurde epoxymortel met een fijne, gesloten en waterafstotende voegoppervlakte. Hierdoor is codex X-Fusion onderhoudsvriendelijk en uiterst hygiënisch. Dankzij de hoge chemische bestendigheid kan codex X-Fusion ook worden toegepast bij incidenteel of permanent contact met chemische stoffen, zoals sterke reinigings- en desinfectiemiddelen, zoals deze bijvoorbeeld voorkomen in wellnessruimten, zwembaden en grootkeukens (let op de chemicaliënbestendigheidslijst). Voor de reinigingsmaatregelen moeten de wachttijden in acht worden genomen om een voldoende uitharding en chemische belastbaarheid te waarborgen.

Door de verscheidenheid aan vloeroppervlakken, omstandigheden op de bouw en werkmethoden kunnen direct na het voegen lichte epoxyhars-sluierlagen op het oppervlak ontstaan. Deze sluier kan de volgende dag worden verwijderd met de epoxyreiniger codex Pure Epo Ex.

Voor het reguliere onderhoud kunnen neutrale, alkalische en zure reinigingsmiddelen worden gebruikt. De gebruikte reiniger moet overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant worden

toegepast en indien nodig verdund om de juiste reinigingsoplossing te verkrijgen. De concentratie van het gebruikte reinigingsmiddel moet worden aangepast aan de mate van vervuiling.

De reinigingsoplossing op het oppervlak verdelen en na de voorgeschreven inwerktijd het losgeweekte vuil met een spons of reinigingsdoek opnemen. De reinigingsoplossing niet laten indrogen. Het oppervlak naspoelen met schoon water om eventuele resterende reinigerresten te verwijderen. Het losgeweekte vuil altijd volledig verwijderen, omdat dit zich bij het verdampen van de reinigingsoplossing kan „concentreren” en daardoor tot een sterkere vervuiling van de voeg kan leiden.

Door de hoge mechanische bestendigheid van codex X-Fusion kunnen voor de reiniging ook schrobmachines of hogedrukreinigers (tot 100 bar) worden ingezet. Bij gebruik van hogedrukreinigers moet erop worden gelet dat, afhankelijk van de spuitkop, een minimale afstand van 25 cm tot de voeg wordt aangehouden en dat de temperatuur van het reinigingswater niet hoger is dan 75 °C.

De technische gegevens in de productinformatiebladen van codex X-Fusion en codex Pure Epo Ex moeten in acht worden genomen. De aangegeven waarden zijn gebaseerd op ervaringscijfers en dienen als algemene richtlijnen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het welslagen van de werkzaamheden, omdat wij geen invloed hebben op de omstandigheden op de bouwplaats en de vakkundige verwerking. De reinigingsaanbeveling heeft uitsluitend betrekking op de epoxymortel codex X-Fusion. De compatibiliteit van de gebruikte reiniger en de reinigingsmethode moet worden afgestemd op de aangebrachte tegel- of natuursteenvloer en op de reinigings- en onderhoudsvoorschriften van de fabrikant/leverancier van de vloer. In het algemeen wordt een reinigingsproef / proefvlak op een onopvallende plaats aanbevolen.

10.2026