

CODEx AFDICHTINGSMANCHETTEN - WAND

Uitbreidingszonemantel voor een betrouwbare afdichting van de buisdoorvoeringen

TOEPASSING:

Voor het vakkundig afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij de uitvoering van samengestelde afdichtingen met keramische vloeren. Voor door vocht belaste constructiedelen aan wanden en vloeren binnen en buiten.

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

- ▶ Alle vochtbelastingklassen
- ▶ Vloeibare afdichting codex AX 10
- ▶ 1-comp. Flex-afdichtingsmortel codex NC 210
- ▶ Reactieve afdichting codex Epo 2000
- ▶ Afdichtings- en ontkoppelingsbaan codex Hydrostop



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Geprefabriceerd vormstuk met buigzame aansluiting voor de afdichting van leidingen.

Formaat: Voor leiding diameter:

- ▶ 12 x 12 cm Ø 15 – 130 mm : dichtmanchette 15
- ▶ 15 x 15 cm Ø 40 – 150 mm : dichtmanchette 40
- ▶ 25 x 25 cm Ø 70 – 115 mm : dichtmanchette 70

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Kartonnen doos
Verzendenheid/doos	sluitbus 15 = 25 st.; sluitbus 40 = 10 st., sluitbus 70 = 10 st.
Houdbaarheid	24 Maanden
Kleur	wit



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet voorbehandeld worden volgens de specificaties van het codex waterdichtingssysteem dat gebruikt wordt voor het waterdicht maken.

Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codexproducten.

TOEPASSING:

- ▶ Om de afdichting te verzekeren bij het plaatsen van de vormdelen, een dunne laag aanbrengen op de ondergrond van een aangepast codex afdichtingsproduct.
- ▶ codex manchetten inleggen in de verse afdichtingslaag en zonder plooiën aandrukken.
- ▶ Bij het erop volgende aanbrengen van de codex afdichting worden de afdichtingsbanden / afdichtingsmanchetten over het hele vlak uitgevlakt en gaan zo deel uitmaken van de afdichting.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- ▶ Droog bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht.
- ▶ Bij het gebruik van de genoemde codex samengestelde afdichtingsproducten moet de actuele codex productinformatie in acht worden genomen.

KWALITEITS- & MILIEUKENMERKEN

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.